

Pompa de beton Coime Dreamline M35.5Z DN100, cu brat 35m in Z, si mixer 9mc,



Poza cu titlu orientativ

Date tehnice pompa beton:

Debit maxim beton: 80mc/h

Presiune maxima beton: 65bar

Ciclu pompa: 42/min

Cilindru conveior: 200X1000

Presiune hidraulica maxima: 320bar

Control proportional al pomparii

Capacitare buncar :0.450mc

Rezervor apa: 800litri

Diametru iesire din buncar : 6"

Brat distribuitor M 35.5 Z, cu 5 brate, deschidere in „Z”.

Intindere orizontala: 34,2m

Intindere verticala: 30,5m

Control proportional al miscarii bratelor

Gama oscilare: 370 grade

Rotatie primul element: 105grade

Rotatie al doilea element: 180 grade

Rotatie al treilea element: 245 grade

Rotatie al patrulea element:180 grade

Rotatie al patrulea element:250 grade

Suporti sprijin fata hidraulici: 5,80m

Suporti sprijin spate hidraulici : 3,70m

Diametru conducta beton: 100mm

Lungime furtun capat: 3.5m

Echipament si accesorii*Echipament standard:*

Panou de comanda stationar
Sistem CANBUS cu display in cabina cu monitorizare activitate si diagnoza.
Agitator
Cutie accesorii
Suport pt ciocan si mistrie pe buncar
Sistem curatare DN 100 si 2 bile de cauciuc
Cutie scule
4 Placi suport cu bratari prindere
Pompa apa 20bar cu furtun si duza
Telecomanda radio si comanda prin cablu de rezerva
Spot pt luminarea buncarului
Ungere centralizata automata pentru sistemul de pompare.
Control de siguranta pt agitator
Acoperire buncar
Buncar cu vibrator
Oprire de urgenta
Claxon in suport spate buncar
Bare antiimpanare
Lampi marcare laterale
Vibrator pe buncar

Specificatie tehnica betoniera 9mc:

- volum mixer 9m³
- tambur mixare in versiune usoara HARDOX 400 si 500;
- spirale amestec HARDOX 400;
- pompa hidraulica si motor hidraulic Bosch Rexroth;
- sistem integrat racire ulei;
- sistem mecanic de control al mixerului ;
- sistem electric de start si stop;
- sistem de apa sub presiune cu aer comprimat;
- conexiune apa pe sasiu ;
- linie laterala alimentare apa cu cupla tip „C”;
- tambur mixer cu clapeta pt service;
- scara montata pe sasiu;
- cauciuc pe palnia de descarcare;
- uluc descarcare oscilant;
- placi de uzura pe palnia de golire , pe canalul de golire si pe uluc;
- sistem de blocare tambur in timpul servisarii;
- greutate: 3425kg;
- rezervor apa 500litri din otel;
- supapa de siguranta montata sub rezervor;
- sistem control turatie;

Autosasiu Iveco 8x4, nou

Motor : 360cp

Cutie de viteze : manuala ZF 16 S 223 OD

Anvelope: axa fata 315/80 R22,5 , axa spate 315/80 R 22,5

Sarcina maxima : axa fata 7500kg - axa spate 9500 kg

Ampatament 1795+2505+1400 mm
Cabina de zi tip M cu doua ferestre
Aer conditionat
Nivel zgomot: 80 dB (92/97EWG)
Admisie aer cu filtru de aer uscat si pre-separator
Diferential blocabil
Rezervor combustibil 300l in partea stanga si rezervor 35l AdBlue
Bara de protectie din oțel în trei părți
Frane cu disc fata si spate
Inchidere centralizata
Parasolar
Scaun sofer confort cu suspensie aer

Avantajele pompelor de beton Coime:

- Cale (Stabilizatoare) fata reglabile (brevet UE EP 1 861 330 B1) care permit pozitionarea mai usoara in teren a pompei de beton;
- Unitate de pompare în circuit închis fără nicio supapă electrică pe unitatea de pompare;
- Vibrator grila buncăr plasat exterior ,
- Echipament standard cu display pentru diagnosticare, modem, la bord, service la distanta prin internet;
- Posibilitatea de a actiona manual toate comenzile in caz de urgenta;

Tel. contact: 0746.20.40.40